VisiJet® M3 ProWax

المصنع	3D Systems	**الفئة**	Wax
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

توفر مادة VisiJet Prowax أنماط RealWax بنسبة 100٪ لصب الشمع المفقود لتطبيقات المسبك متوسطة وكبيرة الحجم عبر العديد من الصناعات والاستخدامات. يمكن أن تحل أنماط RealWax محل شموع الصب التقليدية في عمليات الصب القياسية دون تعديلات خاصة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	صنع القوالب مادة التشكيل	- -	- -
المظهر	أزرق فاتح	-	-
طريقة المعالجة	الطباعة ثلاثية الأبعاد، بوليمر ضوئي نافث	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.810 g/cm³	-	ASTM D4164
الانكماش		-	-
	0.75 %	-	-
	2.2 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نقطة التليين	C°	-	-
درجة حرارة الانصهار	C° 70.0	F° 158.0	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.