3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer FPO 3630

المصنع	3M Advanced Materials Division	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dyneon Fluoroelastomer FPO 3630 (E-20586 سابقًا) هو درجة معالجة بالبيروكسيد ذات محتوى فلور متوسط، وقد تم تصميمه لعمليات القولبة بالحقن. يوفر المنتج خصائص فيزيائية ممتازة ومقاومة كيميائية واسعة جدًا. ميزات خاصة التركيب: تيربوليمر من فلوريد الفينيليدين، سداسي فلورو بروبيلين وتترافلوروإيثيلين بالإضافة إلى مونومر موقع المعالجة. الهدف من العملية: القولبة والبثق، تدفق ممتاز، خواص جيدة في درجات الحرارة المنخفضة، مقاومة عالية ضد السوائل الكيميائية. يمكن استخدام Dyneon Fluoroelastomer FPO 3630 لحشيات مبادل حراري للألواح والعديد من التطبيقات المختلفة حيث تكون هناك حاجة إلى مقاومة كيميائية واسعة.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.00 g/cm³	-	-
الحالة في درجة حرارة الغرفة	صلب	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.