3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer LTFE 6400Z

المصنع	3M Advanced Materials Division	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

فلوروإلاستومر متطور تقنيًا ومعالج بالبيروكسيد ودرجة حرارة منخفضة، ومصنف على أنه إيلاستومر من النوع FKM وفقًا لـ ASTM D-1418. إنه مصمم لتلبية المتطلبات الصعبة لصناعات السيارات والفضاء ومعالجة المواد الكيميائية، مما يتطلب إحكامًا بدرجة حرارة منخفضة في البيئات العدوانية كيميائيًا. يوفر LTFE 6400 Z قدرة فريدة على الإحكام في درجات الحرارة المنخفضة تبلغ TR10 = -40 درجة مئوية بالإضافة إلى مقاومة كيميائية واسعة.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.80-2.00 g/cm³	-	-
الحالة في درجة حرارة الغرفة	صلب	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.