3M™ Dyneon™ PTFE Compound TF 2274

المصنع	3M Advanced Materials Division	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	17% كوك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PTFE - مركب مسحوق ناعم لتطبيقات الأنابيب (17% فحم الكوك) الميزات نوع منتج خاص للأنابيب الموصلة للحرارة، على سبيل المثال، أنابيب الغمس مسحوق PTFE عالي الوزن الجزيئي يتم إنتاجه عن طريق بلمرة المستحلب الحشو المدمج عبارة عن فحم الكوك الصلب Dyneon™ TF 2274 PTFE هي الدرجة الموصى بها لتصنيع أنابيب عالية الجودة تصل إلى RR حوالي 300:1 المعالجة بطرق بثق المعجون القياسية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	فحم الكوك، 17% حشو بالوزن	-	-
الميزات	وزن جزيئي عالي	-	-
الاستخدامات	أنابيب	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	الدرفلة	-	-
	بثق الكباس	-	-
	تلبيد	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.13 g/cm³	-	ISO 12086
الكثافة الظاهرية	0.50 g/cm³	-	ISO 60
محتوى الماء	%	-	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ضغط البثق	12.0 MPa	1740.46 psi	ASTM D4895

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.