3M™ Dyneon™ PTFE TF 2072Z

المصنع	3M Advanced Materials Division	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مسحوق PTFE ناعم لتطبيقات الأنابيب والأسلاك والكابلات يتميز بأنه يفي بتصنيف ASTM D 4895-04 النوع الأول، الدرجة 1، الفئة C. 3M™ Dyneon™ PTFE Paste TF 2072Z هو إضافة قيمة 3M™ Dyneon™ PTFE Paste TF 2071Z للأنابيب ذات الجدران الرقيقة والقطر الصغير وعزل الأسلاك والكابلات مع أقصى RR يصل إلى 3000:1 مسحوق PTFE عالي الوزن الجزيئي، يتم إنتاجه عن طريق بلمرة المستحلب درجة المنتج بضغوط بثق وقيم قوة خضراء أقل من PTFE Paste TF 2071Z يحتاج PTFE Paste TF 2072Z إلى مادة تشحيم أقل من PTFE Paste TF 2071Z (جزء واحد بالوزن أقل لكل 100 جزء PTFE)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي عالي	-	-
الاستخدامات	عزل أنابيب تطبيقات الأسلاك والكابلات	- - -	- - -
الأشكال	معجون مسحوق	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق الكباس تلبيد	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.17 g/cm³	-	ISO 12086
الكثافة الظاهرية	0.47 g/cm³	-	ISO 60
متوسط حجم الجسيمات	440 µm	17.32 mil	ISO 13320

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ضغط البثق	40.0 MPa	5801.52 psi	ASTM D4895
نسبة التخفيض	50-3000:1	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	35.0 MPa	5076.33 psi	ISO 527-3
استطالة الشد	470 %	-	ISO 527-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.