3M™ Dyneon™ PTFE TF 9201Z

المصنع	3M Advanced Materials Division	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتميز بـ PTFE عذراء منخفض الوزن الجزيئي (غير متدهور) جزيئات متكتلة تتفكك بسهولة عند دمجها في مصفوفات أخرى متوافق مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) حتى 20٪ بالوزن في تركيبات البوليمر يستخدم كمادة مضافة للبوليمر من أجل: تحسين الخواص غير اللاصقة تقليل معامل الاحتكاك زيادة مقاومة التآكل لمادة المصفوفة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية وزن جزيئي منخفض	- -	- -
الاستخدامات	مادة مضافة Plastics Modification	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA تصنيف غير محدد	-	-
الأشكال	تكتل مسحوق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.35 g/cm³	-	ISO 60
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min	-	ISO 1133
متوسط حجم الجسيمات	6.0 µm	0.2362 mil	ISO 13320
حجم الجسيمات	200 nm	-	ISO 13321
مساحة السطح النوعية	10 m²/g	-	ISO 9277

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	330 C°	626.0 F°	ISO 12086

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.