3M™ Dyneon™ PTFE TF 9207Z

المصنع	3M Advanced Materials Division	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتميز بـ PTFE عذراء منخفض الوزن الجزيئي (غير متدهور) جزيئات متكتلة تتفكك بسهولة عند دمجها في مصفوفات أخرى يستخدم كمادة مضافة من أجل: تحسين الخواص غير اللاصقة تقليل معامل الاحتكاك زيادة مقاومة التآكل لمادة المصفوفة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي منخفض	-	-
الاستخدامات	مادة مضافة Plastics Modification	- -	- -
الأشكال	تكتل مسحوق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.28 g/cm³	-	ISO 60

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.0 g/10 min	-	ISO 1133
متوسط حجم الجسيمات	4.0 µm	0.1575 mil	ISO 13320
حجم الجسيمات	120 nm	-	ISO 13321
مساحة السطح النوعية	17 m²/g	-	ISO 9277

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	329 C°	624.2 F°	ISO 12086

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.