# Acculam?Epoxyglas HT-ESD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Accurate Plastics, Inc. | **الفئة** | Epoxy |
| **المادة المالئة** | ألياف زجاجية | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Acculam® Epoxyglas HT ESD - صفائح مصفحة تتكون من مادة رابطة من راتنج الإيبوكسي وركيزة من الزجاج المنسوج. خصائص السطح هي تبديد الاستاتيكية الكهربائية على جانب واحد أو جانبين. يتم تضمين خصائص تبديد الاستاتيكية في الطبقة (الطبقات) السطحية مما يجعلها مناسبة بشكل مثالي كمادة تركيب اختبار للوحات الدوائر المطبوعة. أمثلة: منصات اللحام، تركيبات التجميع، معدات الاختبار الآلية، تركيبات ATE، وأسطح محطة تجميع الإلكترونيات.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | مواد مدعمة بألياف زجاجية | - | - |
| **الميزات** | حماية من التفريغ الكهروستاتيكي | - | - |
| **الاستخدامات** | Laminate<br>ورقة<br>لوحة دوائر مطبوعة | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **المظهر** | أسود | - | - |
| **الأشكال** | ورقة | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.82 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **صلابة روكويل** | 110 | - | ASTM D785 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الانحناء** | | - | ASTM D790 |
| | MPa | - | ASTM D790 |
| | MPa | - | ASTM D790 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مؤشر درجة الحرارة** | 180 °C | 356.0 °F | - |

## الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المقاومة السطحية** | ohms | - | ASTM D257 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.