

Ad-Tech Epoxy EL-339

Epoxy	الفئة	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Ad-Tech Epoxy EL-339 هو منتج إيبوكسي؛ إيبوكسيد (إيبوكسي). يمكن معالجته عن طريق التصفيح وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Ad-Tech Epoxy EL-339 تطبيقات الطلاء وتطبيقات النماذج الأولية والأدوات. تشمل الخصائص: ثبات جيد للأبعاد انكماش منخفض

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ثبات أبعاد جيد	الميزات
-	-	انكماش منخفض	
-	-	Laminates	الاستخدامات
-	-	مادة النمذجة	
-	-	أدوات	
-	-	رمادي	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	Laminating	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1895	-	g/cm ³ 0.96	الكثافة الظاهرية
ASTM D955	-	% 0.020	انكماش القالب
ASTM D2240	-	75	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 1032.67	MPa 7.12	قوة الشد
ASTM D695	psi 3161.83	MPa 21.8	قوة الضغط

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب
-	-	نسبة الخلط حسب الحجم: 1.0	الحراري
-	-	الخلط حسب الوزن: 100	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	
-	-	حسب الحجم: 1.0	
-	-	min 60	عمر الوعاء (Pot) (Life)
-	-	wk 52	مدة الصلاحية
-	-	min 4300	وقت إزالة القالب

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.