

Ad-Tech Epoxy ES-204-SC

Epoxy	الفئة	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	كربيد السيليكون	المادة المألثة

وصف المنتج

Ad-Tech Epoxy ES-204-SC هو منتج إيبوكسي؛ إيبوكسيد (إيبوكسي) مملوء بكربيد السيليكون. يمكن معالجته عن طريق الطلاء وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Ad-Tech Epoxy ES-204-SC تطبيقات الطلاء والأدوات. تشمل الخصائص: ثبات الأبعاد الجيد قوة عالية مقاومة للتآكل

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	كربيد السيليكون	الحشو / التعزيز
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	الميزات
-	-	ثبات أبعاد جيد	
-	-	قوة عالية	
-	-	انسيابي	
-	-	الاستخدامات تطبيقات الطلاء	
-	-	قوالب/اسطوانات/أدوات	
-	-	أسود	المظهر
-	-	معجون	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	طلاء	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D955	-	% 0.040	انكماش القالب
ASTM D2240	-	90	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 5598.47	MPa 38.6	قوة الشد
ASTM D790	psi 11298.46	MPa 77.9	قوة الانحناء
ASTM D695	psi 19145.02	MPa 132	قوة الضغط

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 165.02	C° 73.9	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 10	-
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-
-	-	min 25	عمر الوعاء (Pot Life)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.