

## Ad-Tech Polyester NO. 15-3

TS, Unspecified	الفئة	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

### وصف المنتج

Ad-Tech Polyester NO. 15-3 هو منتج بوليستر بالحرارة. وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Ad-Tech Polyester NO. 15-3 المواد اللاصقة / الأشرطة والفضاء ومواد الإصلاح. تشمل الخصائص: مقاومة كيميائية مثبطة للهب التصاق جيد مقاومة للصدمات صلبة

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المترى	الخاصية
-	-	مثبط للهب	الميزات
-	-	التصاق جيد	
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	
-	-	صلابة عالية	
-	-	قابل للتشغيل الآلي	
-	-	انسيابي	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	تطبيقات الفضاء الجوي	
-	-	تطبيقات الطائرات	
-	-	ربط	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	حشو لغرض الإصلاح مادة إصلاح	
-	-	أبيض	المظهر
-	-	معجون	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.20	الوزن النوعي
ASTM D2240	-	76	صلابة الديورومتر

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	نسبة الخلط حسب الحجم: 2.0 نسبة الخلط حسب الوزن: 2.0 نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الحجم: 100	مكونات التصلب الحراري
-	-	min 4.0-6.0	عمر الوعاء (Pot) (Life)
-	-	wk 26	مدة الصلاحية
-	-	min 12-15	وقت إزالة القالب

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.