Tuftec™ P2000

المصنع	AKelastomers	**الفئة**	SBBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

على غرار جميع الدرجات في سلسلة Tuftec™ P، فإن Tuftec™ P2000 هو نوع جديد من البوليمر، يسمى SBBS، يتم إنتاجه عن طريق الهدرجة الانتقائية في المواقع المناسبة على السلاسل الجزيئية من اللدائن الحرارية الاستيرينيكية (ستيرين/بوتادين/ستيرين؛ SBS). ونتيجة لذلك، فهو متميز بطبيعته في الخواص الحرارية، ومتفوق في قابلية المعالجة والخواص ذات درجة الحرارة المنخفضة على سلسلة Tuftec™ H المشابهة هيكليًا من بوليمرات SEBS. يتميز Tuftec™ P2000 بمحتوى عالي من الستيرين، وهو فعال بشكل خاص كمعدل للبوليمرات الاستيرينيكية وإيثر البولي فينيلين (PPE) وغيرها من البوليمرات، وكمادة ربط للبوليمرات الاستيرينيكية والأوليفينية. يتم توفيره في شكل حبيبات.
التطبيقات: في المقام الأول للتوافق بين البوليمرات الاستيرينيكية والأوليفينية. خصائص مفيدة للغاية لتطبيقات حاويات الطعام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة	-	-
الاستخدامات	حاويات الطعام تطبيقات درجة حرارة منخفضة	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.980 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.0 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	74	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	24.5 MPa	3553.43 psi	ISO 37
استطالة الشد	42 %	-	ISO 37

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.