

Asaprene™ T-411

SBS	الفئة	AKelastomers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

وزن جزيئي عالي، لخصائص لاصقة محسنة في المواد اللاصقة الحساسة للضغط وغيرها ونقطة تليين مرتفعة في الأسفلت. يتم توفيره في شكل فتات أو مسحوق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	وزن جزيئي عالي	الميزات
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	تعديل الأسفلت	
-	-	أحذية	
-	-	فتات	الأشكال
-	-	مسحوق	

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.940	الكثافة

معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1133	-	-	
-	-	g/10 min 0.0	
-	-	g/10 min 0.0	
Internal Method	-	% 30/70	ستايرين/بيوتادين
Internal Method	-	-	اللزوجة
-	cP 270.0	mPa·s 270	
-	cP 20200.0	mPa·s 20200	
ISO 7619	-	75	صلابة شور

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 37	psi 333.59	MPa 2.30	إجهاد الشد
ISO 37	psi 2900.76	MPa 20.0	
ISO 37	-	% 750	استطالة الشد

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.