

## Asaprene™ T-412

SBS	الفئة	AKelastomers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

Asaprene™ T-412 عبارة عن مادة كوبوليمر كتلة ستايرين بوتادين ستايرين (SBS). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا. التطبيق النموذجي لـ Asaprene™ T-412: المواد اللاصقة / الأشرطة

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مرونة عالية	الميزات
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	فتات	الأشكال

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 0.930	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 0.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	g/10 min 0.10	
-	-		

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	20/80	ستايرين/بيوتادين
-	-	Pa·s 8.20	اللزوجة
ISO 7619	-	60	صلابة شور

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 37	psi 333.59	MPa 2.30	إجهاد الشد
ISO 37	psi 1885.49	MPa 13.0	
ISO 37	-	% 780	استطالة الشد

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.