

Asaprene™ T-420

SBS	الفئة	AKelastomers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

محتوى ستايرين منخفض نسبيًا، لتحسين أداء المواد اللاصقة في المواد الحساسة للضغط والمواد اللاصقة الأخرى. يتم توفيره في شكل فتات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	التصاق جيد	الميزات
-	-	مواد لاصقة مانعات التسرب	الاستخدامات
-	-	فتات	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.940	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 1.1	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	g/10 min 6.5	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal Method	-	% 70	محتوى البيوتادين
Internal Method	-	% 30	محتوى الستايرين
Internal Method	-	Pa·s 1.20	اللزوجة
ISO 7619	-	75	صلابة شور

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 37	psi 420.61	MPa 2.90	إجهاد الشد
ISO 37	psi 3916.03	MPa 27.0	
ISO 37	-	% 900	استطالة الشد

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.