

Asaprene™ T-432

SBS	الفئة	AKelastomers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

لزوجة محلول منخفضة مصممة لتعديل المواد الحساسة للضغط والمواد اللاصقة الأخرى. مستوى عال من القدرة على المعالجة في تعديل الأسفلت. يتم توفيره في شكل فتات أو مسحوق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	التصاق جيد	الميزات
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	لزوجة منخفضة	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	تعديل الأسفلت	
-	-	فتات	الأشكال
-	-	مسحوق	

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.940	الكثافة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1133	-	-	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	g/10 min 0.0	
-	-	g/10 min 0.20	
Internal Method	-	% 30/70	ستايرين/بيوتادين
Internal Method	-	-	اللزوجة
-	cP 330.0	mPa·s 330	
-	cP 3100.0	mPa·s 3100	
ISO 7619	-	75	صلابة شور

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 37	psi 290.08	MPa 2.00	إجهاد الشد
ISO 37	psi 4351.14	MPa 30.0	
ISO 37	-	% 750	استطالة الشد

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.