Tuftec™ H1051

المصنع	AKelastomers	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بوليمر عالي نسبيًا في محتوى الستايرين، مع كتل ستايرين طويلة السلسلة. فعال بشكل خاص للقوة الميكانيكية العالية، وللتوافق بين راتنجات الستايرين وإيثرات البولي فينيلين (PPEs). يتم توفيره في شكل حبيبات. مُعدِّل لراتنجات الأوليفين والستايرين، لقوة تأثير عالية. عامل توافق. مكون للمواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للصدمات قوة عالية	- -	- -
الاستخدامات	مواد لاصقة Plastics Modification مانعات التسرب	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.930 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.80 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	96	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	8.30 MPa 32.3 MPa	1203.82 psi 4684.73 psi	ISO 37 ISO 37
استطالة الشد	600 %	-	ISO 37

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.