

Alpha PVC 2228C/FS-65S WHITE 4001

PVC, Flexible	الفئة	AlphaGary	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Alpha PVC 2228C/FS-65S White 4001 عبارة عن مركب بثق طبي وخالي من DEHP تم تطويره للأنابيب والملفات الشخصية ذات "السطح المصنفر".

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تطبيقات طبية/رعاية صحية	الاستخدامات
-	-	مظاهر	
-	-	أنابيب	
-	-	اتصل بالشركة المصنعة	الامتثال لـ RoHS
-	-	صقيع	المظهر
-	-	أبيض	
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	بثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.17-1.21	الوزن النوعي
ASTM D3364	-	g/10 min 12	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D2240	-	62-68	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 700.53	MPa 4.83	معامل الشد
ASTM D638	psi 1856.49	MPa 12.8	قوة الشد
ASTM D638	-	% 380	استطالة الشد
ASTM D1004	-	kN/m 38.5	قوة التمزق

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 334.4 - 305.6	C° 152-168	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.