

Beamset 1200

Epoxy	الفئة	Arakawa Chemical .Industries, Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

هذا الراتنج عبارة عن راتنج معالج ضوئيًا يتصلب بسرعة وثلاثي الأبعاد عن طريق البلمرة الجذرية التي تحدث مع تشعيع شعاع الإلكترون (EB) أو الأشعة فوق البنفسجية (UV). تم استخدام هذا الراتنج على نطاق واسع في تطبيقات مختلفة. النوع: أكريلات الإيبوكسي الخصائص: صلابة ممتازة، قابلية تشغيل جيدة الاستخدام: طلاءات صلبة في فيلم القالب

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	صلابة عالية	الميزات
-	-	أفلام تطبيق الطلاء	الاستخدامات
-	-	أبيض حليبي	المظهر
-	-	سائل	الأشكال

أخرى				
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار	
محتوى غير متطاير	% 60	-	-	
اللزوجة	Pa·s	-	-	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.