

Beamset 1700CPE

Acrylic (PMMA)	الفئة	Arakawa Chemical .Industries, Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

هذا الراتنج عبارة عن راتنج معالج ضوئيًا يتصلب بسرعة وثلاثي الأبعاد عن طريق البلمرة الجذرية التي تحدث مع تشعيع شعاع الإلكترون (EB) أو الأشعة فوق البنفسجية (UV). تم استخدام هذا الراتنج على نطاق واسع في تطبيقات مختلفة. النوع: أكريلات متعددة الوظائف الخصائص: مضاد للكهرباء الساكنة، صلابة ممتازة الاستخدام: طلاءات صلبة مضادة للكهرباء الساكنة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للكهرباء الساكنة	الميزات
-	-	صلابة عالية	
-	-	تطبيقات الطلاء	الاستخدامات
-	-	أزرق	المظهر
-	-	سائل	الأشكال

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	أخرى	الخاصية
-	-	% 50		محتوى غير متطاير
-	-	Pa·s 0.010-0.020		اللزوجة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.