

Beamset 700

Acrylic (PMMA)	الفئة	Arakawa Chemical Industries, Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

هذا الراتينج عبارة عن راتينج معالج ضوئيًا يتصلب بسرعة وثلاثي الأبعاد عن طريق البلمرة الجذرية التي تحدث مع تشعيع حزمة الإلكترون (EB) أو الأشعة فوق البنفسجية (UV). تم استخدام هذا الراتينج على نطاق واسع في تطبيقات مختلفة. النوع: بولي أكريلات ثنائي بنتايريثريتول الخصائص: مضاد للاستحلاب معالجة سريعة الاستخدام: طلاءات صلبة حبر

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	معالجة سريعة	الميزات
-	-	تطبيقات الطلاء	الاستخدامات
-	-	شفاف - أصفر طفيف	المظهر
-	-	سائل	الأشكال

أخرى

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	6.00	الوظيفة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	أخرى	الخاصية
-	-	% 100		محتوى غير متطاير
-	-	Pa·s 3.5-5.5		اللزوجة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.