

Beamset 710

Acrylic (PMMA)	الفئة	Arakawa Chemical Industries, Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

هذا الراتنج عبارة عن راتنج معالج ضوئيًا يتصلب بسرعة وبشكل ثلاثي الأبعاد عن طريق البلمرة الجذرية التي تحدث مع تشعيع حزمة الإلكترون (EB) أو الأشعة فوق البنفسجية (UV). يستخدم هذا الراتنج على نطاق واسع في تطبيقات مختلفة. النوع: بنتايريثريتول بولي أكريلات الخصائص: مصاد للاستحلاب، معالجة سريعة، صلابة ممتازة الاستخدام: طلاءات صلبة، حبر

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	معالجة سريعة	الميزات
-	-	صلابة عالية	
-	-	تطبيقات الطلاء	الاستخدامات
-	-	شفاف - أصفر طفيف	المظهر
-	-	سائل	الأشكال

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	أخرى
-	-	4.00	الوظيفة	
-	-	% 100	محتوى غير متطاير	
-	-	Pa·s 0.55-0.85	اللزوجة	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.