

Beamset 505A-6

المصنع	Arakawa Chemical .Industries, Ltd	الفئة	,PUR Unspecified
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

هذا الراتينج عبارة عن راتينج معالج ضوئيًا يتصلب بسرعة وثلاثي الأبعاد عن طريق البلمرة الجذرية التي تحدث مع شعاع الإلكترون (EB) أو الأشعة فوق البنفسجية (UV). تم استخدام هذا الراتينج على نطاق واسع في تطبيقات مختلفة. النوع: أكريلات اليوريثان الخصائص: مرونة التصاق جيد معالجة سريعة الاستخدام: مادة لاصقة (التصاق جيد بـ PVC)

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	معالجة سريعة	الميزات
-	-	التصاق جيد	
-	-	مرونة جيدة	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	شفاف - أصفر طفيف	المظهر
-	-	أصفر	
-	-	سائل	الأشكال

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	أخرى
-	-	2.00	الوظيفة	
-	-	% 100	محتوى غير متطاير	
-	-	Pa·s 5.5-7.5	اللزوجة	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.