

# ArgoGraph® 46510 CLEAR

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

التطبيقات: مادة وجه تغليف فيلم رسومات عالي الأداء الخصائص: لمسة نهائية لامعة من الفئة A قابلة للتشكيل بدرجة كبيرة مقاومة ممتازة للتآكل مرونة ممتازة في درجات الحرارة المنخفضة ومقاومة التشقق البارد مقاومة للأشعة فوق البنفسجية (متانة خارجية لمدة 5 سنوات) لا توجد مواد مضافة - توافق/تثبيت لاصق ممتاز وثابت خالي من الهالوجين

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابل للتكيف	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	
-	-	مقاومة جيدة للتشقق	
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	خالي من الهالوجين	
-	-	مرونة درجة حرارة منخفضة	
-	-	لمعان متوسط	
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	قابلة القوالب	طريقة المعالجة
-	-	بثق	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	mN/m	التوتر السطحي

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
- SAE J1960 -	- - -	لا يوجد تغيير بعد 2000 ساعة لا يوجد تغيير بعد 3000 ساعة	مقاومة الأشعة فوق البنفسجية

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1044	-	mg	مقاومة تآكل تاير
ASTM D412	psi 7005.34	MPa 48.3	قوة الشد
ASTM D412	-	% 450	استطالة الشد

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	-	اللمعان

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.