

## ArgoGraph® 46510

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

التطبيقات: فيلم رسومات عالي الأداء، طبقة حماية علوية. الخصائص: طبقة نهائية لامعة من الفئة أ، قابلة للتشكيل بدرجة عالية، مقاومة ممتازة للتآكل، مرونة ممتازة في درجات الحرارة المنخفضة ومقاومة التشقق البارد، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية (متانة خارجية لمدة 3-5 سنوات)، لا توجد إضافات - توافق/تثبيت ممتاز وثابت للمادة اللاصقة، خالية من الهالوجين.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابل للتكيف	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	
-	-	مقاومة جيدة للتشقق	
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	خالي من الهالوجين	
-	-	مرونة درجة حرارة منخفضة	
-	-	لمعان متوسط	
-	-	فيلم	الاستخدامات
-	-	Laminates	
-	-	قوية القوالب	طريقة المعالجة
-	-	بثق	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	mN/m	التوتر السطحي

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	لا يوجد تغيير بعد 3000 ساعة	مقاومة الأشعة فوق البنفسجية

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1044	-	mg	مقاومة تآكل تاير
ASTM D412	psi 7005.34	MPa 48.3	قوة الشد
ASTM D412	-	% 450	استطالة الشد

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	-	اللمعان
ASTM D1003	-	%	الضبابية (Haze)

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.