

-ArgoGUARDSelect™ 49510-60DV AM

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

التطبيقات: شاشات العرض الإلكترونية، شاشات اللمس وتطبيقات الأسطح المشتركة الأخرى؛ طبقة حماية علوية PSA متخصصة. الخصائص: حزمة مضافة مضادة للميكروبات من بيريشيون الزنك، وضوح بصري رائع، سطح لامع، متين، مقاوم للتآكل، تثبيت مثالي ل PSA، خالي من الملدنات، خالي من الهالوجين، ذاتي الشفاء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	متين	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	
-	-	متانة جيدة	
-	-	خالي من الهالوجين	
-	-	شفافية عالية	
-	-	لمعان عالي	
-	-	معالجة ذاتية	
-	-	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	الاستخدامات
-	-	شاشات عرض إلكترونية	
-	-	Laminates	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	JIS Z2801	تصنيفات الوكالة
-	-	قوية القوالب	طريقة المعالجة
-	-	بنق	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-		صلابة الديورومتر
-	-	93	
-	-	60	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	-		قوة الشد
-	psi 7005.34	MPa 48.3	
-	psi 5003.81	MPa 34.5	
ASTM D412	-		استطالة الشد
-	-	% 450	
-	-	% 550	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.