

ArgoMedPLUS® 18411

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

التطبيقات: ضمادات لتوصيل الإطار، ستائر شقوق. الخصائص: ناعم، مقاوم للماء، يسمح بمرور الهواء، متوافق لراحة المريض، مكونات معتمدة من دستور الأدوية الأمريكي (USP) من الفئة الرابعة والسادسة، يتحمل التعقيم بأكسيد الإيثيلين وأشعة جاما، لا تستخدم مساعدات أو معدلات المعالجة، مما يؤدي إلى انتقال بخار الرطوبة المتناسق والتوتر السطحي لترطيب المادة اللاصقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	عطري	الميزات
-	-	قابل للتنفس	
-	-	التصاق جيد	
-	-	امتصاص ماء منخفض إلى معدوم	
-	-	ناعم	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	أجهزة طبية	
-	-	تطبيقات طبية/رعاية صحية	
-	-	USP الفئة IV	تصنيفات الوكالة
-	-	USP الفئة VI	
-	-	الصب	طريقة المعالجة
-	-	بثق	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2578	-	mN/m	التوتر السطحي
ASTM D2240	-	85	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM E96	g/100 in ² /24 hr 193.5	g/m ² /24 hr 3000	نفاذية بخار الماء
ASTM D412	psi 1099.39 - 893.43	MPa 6.16-7.58	إجهاد الشد
ASTM D412	psi 5206.86 - 4206.1	MPa 29.0-35.9	قوة الشد
ASTM D412	-	% 400-500	استطالة الشد

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.