

Argothane® 19422

TPU-Polyester	الفئة	Argotec LLC	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

التطبيقات: قطع وختم الخصائص: سطحان غير لامعين إيثر أكثر صلابة درجة حرارة تليين عالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	صلابة عالية	الميزات
-	-	أختام	الاستخدامات
-	-	قابلة القوالب	طريقة المعالجة
-	-	ثق	

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	95	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1044	-	mg 55.0	مقاومة تآكل تاير
ASTM D412	-	% 65	مجموعة الشد (Tensile Set)
ASTM D412	-	-	إجهاد الشد
-	psi 1740.46	MPa 12.0	
-	psi 3045.8	MPa 21.0	
ASTM D412	psi 5221.37	MPa 36.0	قوة الشد
ASTM D412	-	% 490	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 140	قوة التمزق

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.