

ASACLEAN™ CG

Proprietary	الفئة	ASACLEAN - Sun .Plastech Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	20% ألياف زجاجية	المادة المألثة

وصف المنتج

مركب تنظيف للبرغي والأسطوانة درجة خاصة مملوءة بالزجاج مخصصة للبولىمرات التقنية نطاق درجة الحرارة: 200 درجة مئوية - 330 درجة مئوية ASACLEAN® CG مملوء بنسبة 20% بالزجاج، مما يمنح قوة تنظيف أكبر، ومصمم خصيصًا لتنظيف البولىمرات التقنية. يتم التخلص بسرعة وكفاءة من التلوث الشديد أو المواد المحترقة من الأسطوانة. مجالات التطبيق هي قولة الحقن بالثق يتميز بقوة وكفاءة تنظيف ASACLEAN® CG المعروفة جيدًا. ASACLEAN® CG ليس كاشطًا ولا أكالًا وهو قابل للتطبيق لتغييرات الألوان تغييرات المواد إلى البولىمرات القياسية "إحكام الغلق" تنظيف العداء الساخن الاتصال: VELOX GmbH هاتف: +49 - 40(0) - 688 369 - 0 البريد الإلكتروني: info@velox.com الموقع الإلكتروني: <http://www.velox.com>

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ألياف زجاجية، 20% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	غير أكال	الميزات
-	-	مركب تنظيف	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال

طريقة المعالجة

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بثق	
-	-	قولية بالحقن	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.