

## ASACLEAN™ GL2

Proprietary	الفئة	ASACLEAN - Sun .Plastech Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

مركب تنظيف للبرغي والأسطوانة درجة عالمية للبوليمرات القياسية نطاق درجة الحرارة: 180 درجة مئوية - 360 درجة مئوية ASACLEAN® GL2 مصمم خصيصًا لتنظيف البوليمرات القياسية. مجالات التطبيق هي قولة الحقن بالثق يتميز بقوة وكفاءة تنظيف ASACLEAN® المعروفة جيدًا. ASACLEAN® GL2 ليس كاشطًا ولا أكالًا وهو قابل للتطبيق لتغييرات الألوان تغييرات المواد إلى البوليمرات القياسية "إحكام الغلق" تنظيف العداء الساخن الاتصال: VELOX GmbH هاتف: +49 - 40(0) - 688 369 - 0 البريد الإلكتروني: info@velox.com الموقع الإلكتروني: <http://www.velox.com>

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	غير أكال	الميزات
-	-	مركب تنظيف	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	ثق	طريقة المعالجة
-	-	قولة بالحقن	

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**والتصدير المحدودة** **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

**العنوان / Address**: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact**: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email**: sales@su-jiao.com

**الموقع / Website**: www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile**: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.