

ASACLEAN™ PX

Proprietary	الفئة	ASACLEAN - Sun .Plastech Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	50% ألياف زجاجية	المادة المألثة

وصف المنتج

مركب تنظيف للولب والأسطوانة درجة خاصة مملوءة بالزجاج مخصصة لتنظيف الراتنج الهندسية عالية الجودة نطاق درجة الحرارة: 270 درجة مئوية - 420 درجة مئوية ASACLEAN® PX مملوء بنسبة 50% بالزجاج ومصمم خصيصًا لتنظيف الراتنج الهندسية عالية الجودة في درجات حرارة عالية جدًا. مجالات التطبيق هي قولبة الحقن والبيثق. يتميز بقوة وكفاءة تنظيف ASACLEAN® PX الشهيرة. يتم تقليل الأدخنة والروائح بشكل كبير. ASACLEAN® PX غير أكالة وقابلة للتطبيق لتغييرات الألوان وتغييرات المواد وتنظيف "إحكام الغلق" للفتحات الساخنة. الاتصال: VELOX GmbH هاتف: +49 - 40(0) - 688 369 - 0 بريد إلكتروني: info@velox.com موقع الويب: <http://www.velox.com>

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ألياف زجاجية، 50% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	مقاومة عالية للحرارة	الميزات
-	-	انبعاث دخان منخفض	
-	-	رائحة منخفضة إلى معدومة	
-	-	غير أكال	
-	-	مركب تنظيف	الاستخدامات

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	بثق	طريقة المعالجة
-	-	قوية بالحقن	

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com البريد / Email

www.polymersdata.com الموقع: Website

86-134-2475-5533+ الجوال: Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.