

ASACLEAN™ UB

Proprietary	الفئة	ASACLEAN - Sun .Plastech Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

مركب تطهير للولب والأسطوانة درجة خاصة لتنظيف PE نطاق درجة الحرارة: 170 درجة مئوية - 320 درجة مئوية ASACLEAN® UB مصمم خصيصًا لتطهير البولي إيثيلين. مجالات التطبيق هي قولبة الحقن مثالية للينق النفخ يتميز بقوة وكفاءة التطهير ASACLEAN® المعروف جيدًا. ASACLEAN® UB ليس كاشطًا ولا أكالًا وهو قابل للتطبيق لتغييرات الألوان وتغييرات المواد "إحكام الغلق" تنظيف القنوات الساخنة الاتصال: VELOX GmbH هاتف: +49 - 40(0) - 688 369 - 0 البريد الإلكتروني: <http://www.velox.com> info@velox.com الموقع الإلكتروني:

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	غير أكال	الميزات
-	-	مركب تنظيف	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قولبة النفخ بالثق	طريقة المعالجة
-	-	قولبة بالحقن	

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1133	-	g/10 min 0.15	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.