

ASACLEAN™ UL2

| | | | |
|-------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|
| Proprietary | الفئة | ASACLEAN - Sun .Plastech Inc | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

مركب تطهير للولب والأسطوانة خاص لتطبيقات التصفيح نطاق درجة الحرارة: 170 درجة مئوية - 320 درجة مئوية ASACLEAN® UL2 مصمم خصيصًا لتطهير تطبيقات التصفيح. مجالات التطبيق هي قوالب الحقن مثالية للبتق النفخ يتميز بقوة وكفاءة التطهير ASACLEAN® UL2 المعروفة جيدًا. ASACLEAN® UL2 ليس كاشطًا ولا أكالًا وهو قابل للتطبيق لتغييرات الألوان وتغييرات المواد "إحكام الغلق" تنظيف القنوات الساخنة الاتصال: VELOX GmbH هاتف: +49 - 40(0) - 688 369 - 0 البريد الإلكتروني: info@velox.com الموقع الإلكتروني: <http://www.velox.com>

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | غير أكال | الميزات |
| - | - | مركب تنظيف | الاستخدامات |
| - | - | Pellets | الأشكال |
| - | - | بتق | طريقة المعالجة |
| - | - | قوالب بالحقن | |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.