

ASACLEAN™ UX

Proprietary	الفئة	ASACLEAN - Sun .Plastech Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

مركب تطهير للولب والأسطوانة درجة خاصة مملوءة بالزجاج مخصصة للبلاستيك الهندسي عالي الجودة نطاق درجة الحرارة: 300 درجة مئوية - 390 درجة مئوية ASACLEAN® UX مصمم خصيصًا لتطهير الراتنج الهندسية عالية الجودة في درجات حرارة عالية جدًا. مجالات التطبيق هي قوالب الحقن مثالية للبيثق النفخ يتميز بقوة وكفاءة التطهير ASACLEAN® المعروفة جيدًا. ASACLEAN® UX ليس كاشطًا ولا أكالًا وهو قابل للتطبيق لتغييرات الألوان وتغييرات المواد "إحكام الغلق" تنظيف القنوات الساخنة الاتصال: VELOX GmbH هاتف: +49 - 40(0) - 688 369 - 0 البريد الإلكتروني: info@velox.com الموقع الإلكتروني: <http://www.velox.com>

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة عالية للحرارة	الميزات
-	-	غير أكال	
-	-	مركب تنظيف	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قوالب النفخ بالبيثق	طريقة المعالجة
-	-	قوالب بالحقن	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.