AFLAS® 100S

المصنع	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تصنف البوليمرات التجارية إلى نوعين ؛ أحدهما هو نوع TFE-P dipolymer (AFLAS® 100/150 Series) ، والآخر هو نوع TFE-P-VdF terpolymer (AFLAS® 200Series). يتميز AFLAS® 200 Series بخصائص درجة الحرارة المنخفضة المحسنة وإزالة القوالب وربط المعادن مع الحفاظ على معظم المقاومة العالية للحرارة والمواد الكيميائية والمقاومة الكهربائية للبوليمر الثنائي. فيما يلي قائمة بدرجات البوليمر الحالية ، والتي تصنف بشكل أساسي وفقًا للزوجة Mooney. يستخدم البوليمر الثنائي في الغالب في صناعات الأسلاك والكابلات والسيارات ، بينما غالبًا ما يفضل البوليمر الثلاثي للاستخدام في السيارات من حيث قابلية المعالجة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة عالية	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات تطبيقات الأسلاك والكابلات	- -	- -
المظهر	بني	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.55 g/cm³	-	-
لزوجة موني		-	-
	MU 160	-	-
	MU 115	-	ASTM D1646
محتوى الفلور	57 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	-3.00 C°	26.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.