AFLAS® 150P

المصنع	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تصنف البوليمرات التجارية إلى نوعين؛ أحدهما هو نوع البوليمر الثنائي TFE-P (AFLAS® 100/150 Series)، والآخر هو نوع البوليمر الثلاثي TFE-P-VdF (AFLAS® 200Series). يتميز AFLAS® 200 Series بتحسين خصائص درجة الحرارة المنخفضة، وسهولة إخراج المنتج من القالب والربط المعدني مع الحفاظ على معظم المقاومة العالية للحرارة والمواد الكيميائية والمقاومة الكهربائية للبوليمر الثنائي. فيما يلي قائمة بدرجات البوليمر الحالية، والتي تصنف بشكل أساسي وفقًا للزوجة Mooney. يستخدم البوليمر الثنائي في الغالب في صناعات الأسلاك والكابلات والسيارات، بينما يفضل استخدام البوليمر الثلاثي غالبًا في صناعة السيارات من حيث قابلية المعالجة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات السيارات تطبيقات الأسلاك والكابلات	- -	- -
المظهر	بني	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.55 g/cm³	-	-
لزوجة موني		-	-
	MU 95	-	-
	MU 70	-	ASTM D1646
محتوى الفلور	57 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	-3.00 C°	26.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.