Fluon® LM-ETFE AH-2000

المصنع	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**الفئة**	ETFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Fluon® LM-ETFE سلسلة AH هو راتينج فلورو بخصائص لاصقة، ويمكن أن يلتصق بمواد أخرى عن طريق الذوبان. يمكن تطبيقه مباشرة بدون عامل لاصق أو معالجة سطحية مستخدمة في الأنظمة السابقة. يتم تحقيق التصاق ممتاز للنظام ثنائي الطبقات في خطوة واحدة فقط. الخصائص التقليدية مثل مقاومة الالتصاق وقابلية تشكيل ETFE والمقاومة الكيميائية هي نفسها خصائص ETFE التقليدي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد مقاومة كيميائية جيدة	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.78 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D3159

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 49.0	psi 7106.86	ASTM D638
استطالة الشد	% 420	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 790	psi 114580.02	ASTM D790
النفاذية	g·mm/m²/atm/24 hr 2.6	-	Internal Method
صدمة إيزود غير المحززة	لا يوجد كسر	-	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	C° 240	F° 464.0	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.