Fluon® PTFE CD097E

المصنع	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

لا تحتوي سلسلة E على أي من مركبات PFOA (ملح الأمونيوم) المستخدمة كمستحلب بلمرة PTFE تقليدي. منتجات درجة CD هي مساحيق PTFE دقيقة جديدة ومتوافقة بيئيًا تقدم جميع خصائص PTFE التقليدي، دون احتواء PFOA. يمكن استخدام منتجات درجة CD في أشرطة الختم والأغشية المطاطة والأنابيب والقضبان ذات القطر الصغير وطلاءات الأسلاك الكهربائية وما إلى ذلك، عن طريق بثق المعجون بمساعدة. يتم تلييف منتجات درجة CD بسهولة عن طريق تطبيق قوة القص. لذلك يمكن استخدامها كمضافات مثبطة للهب لتحسين قوة الذوبان لراتنج اللدائن الحرارية. كميات صغيرة جدًا فقط تمنح تأثيرات مثبطة اللهب. التطبيقات: أنابيب دقيقة طلاءات الأسلاك الكهربائية الخصائص: RR عالي شفافية ممتازة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبط للهب	-	-
الميزات	بوليمر مشترك مثبط للهب شفافية عالية	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء تطبيقات كهربائية/إلكترونية	- -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أنابيب تطبيقات الأسلاك والكابلات	- -	
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.18 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية	0.50 g/cm³	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ضغط البثق	0.900	-	Internal Method
متوسط حجم الجسيمات	550.0 µm	21.65 mil	-
نسبة التخفيض	250-4000	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.