Fluon® PTFE CD123E

المصنع	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

لا تحتوي سلسلة E على أي من مركب PFOA (ملح الأمونيوم) المستخدم كمستحلب بلمرة PTFE تقليدي. منتجات CD Grade عبارة عن مساحيق PTFE دقيقة جديدة متوافقة بيئيًا تقدم جميع خصائص PTFE التقليدي، دون احتواء PFOA. يمكن استخدام منتجات CD grade في أشرطة الختم والأفلام المطاطة والأنابيب والقضبان ذات القطر الصغير وطلاءات الأسلاك الكهربائية وما إلى ذلك، عن طريق بثق المعجون بمساعدة. يتم تحويل منتجات CD grade بسهولة إلى ألياف عن طريق تطبيق قوة القص. ولذلك يمكن استخدامها كمضافات مثبطة للهب لتحسين قوة انصهار الراتينج الحراري. كميات صغيرة جدًا فقط تمنح تأثيرات مثبطة للهب. التطبيقات: أشرطة كهربائية أنابيب خراطيم الخصائص: قوة عالية RR منخفض

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي عالي	-	-
	قوة عالية	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	قابلية تمدد جيدة	-	-
الاستخدامات	Strap	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	Pipe	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	Piping system Pipe fittings	- -	
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.16 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية	0.55 g/cm³	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ضغط البثق	2.30	-	Internal method
متوسط حجم الجسيمات	500.0 µm	19.69 mil	-
نسبة التخفيض		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.