Fluon® PTFE PA3540LT

المصنع	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	30% برونز؛ 10% ألياف كربونية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتميز Fluon®PTFE FC بمقاومة محسنة للزحف والتآكل. تتوفر مجموعة واسعة من الحشوات مثل الألياف الزجاجية والجرافيت والبرونز وألياف الكربون. يتم سرد خصائص كل درجة لاحقًا في الجداول.
التطبيقات: تعبئة المحامل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	برونزي، 30% حشو بالوزن ألياف الكربون، 10% حشو بالوزن	- -	- -
الاستخدامات	محامل	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن			-
النوعي			-
			-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	
	2.65 g/cm³	-	
	0.950 g/cm³	-	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	14.2 MPa	2059.54 psi	-
استطالة الشد	230 %	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
متوسط حجم الجسيمات	800.0 µm	31.5 mil	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.