Fluon® PTFE RB2515

المصنع	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	15% ألياف كربونية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتميز Fluon®PTFE FC بمقاومة محسنة للزحف والتآكل. تتوفر مجموعة واسعة من الحشوات مثل الألياف الزجاجية والجرافيت والبرونز وألياف الكربون. يتم سرد خصائص كل درجة لاحقًا في الجداول. التطبيقات: حلقة مكبس محمل صمام كروي لوح وسادة محمل ختم زيت الخصائص: مقاومة محسنة للتآكل في الماء حمولة ثقيلة محسنة قوة انحناء محسنة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف الكربون، 15% حشو بالوزن	-	-
الاستخدامات	محامل أختام صمامات/أجزاء الصمام	- - -	- - -
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	-
	g/cm³ 2.04	-	-
	g/cm³ 0.490	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 22.9	psi 3321.37	-
استطالة الشد	% 280	-	-

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.