

AME™ 5001 resins

| | | | |
|----------------------|--------|-------------------------------|-----------------|
| Vinyl Ester | الفئة | Ashland Performance Materials | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

راتنجات الترقق خصائص الراتنج راتنج أدوات متفوق سريع ترطيب الزجاج خصائص فيزيائية متوازنة جودة سطح ممتازة والتحكم في الحرارة المتولدة

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | تشطيب سطح جيد | الميزات |
| - | - | Laminates | الاستخدامات |
| - | - | Laminating | طريقة المعالجة |
| الخواص الفيزيائية | | | |
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | cP 500.0 - 350.0 | mPa·s 350-500 | لزوجة المحلول |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | F° 345.2 - 305.6 | C° 152-174 | درجة حرارة الانتقال الزجاجي |

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.