Texalan® 5 Series 582A

المصنع	Austin Novel Materials Co. Ltd.	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Texalan® 5 Series 582A عبارة عن مادة لدائن حرارية من مادة البولي يوريثين (بوليستر) (TPU-Polyester). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية للقولبة بالنفخ أو التلدين أو البثق المشترك أو البثق أو بثق الأغشية أو القولبة بالحقن. السمات الهامة لـ Texalan® 5 Series 582A هي: مقاومة كيميائية قوة عالية مقاومة للصدمات مقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة مقاومة للتآكل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مرونة عالية	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	مقاومة شد عالية	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	-
	مقاوم للزيت	-	
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-
	الدرفلة	-	-
	البثق المشترك	-	-
	بثق	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	بثق الأفلام قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.08-1.12 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	79-85	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة التآكل	mm³	-	ISO 4649
إجهاد الشد		- -	ISO 37 -
	MPa	-	-
	MPa	-	ISO 37
	MPa	-	
استطالة الشد	%	-	ISO 37
قوة التمزق	kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط	%	-	ISO 815

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.