

Axiall PVC 6512

PVC, Flexible	الفئة	Axiall Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Georgia Gulf 6512 هو مركب PVC سهل التدفق وعالي التأثير للأغراض العامة وهو مدرج في قائمة UL V-0. هذا المنتج مناسب تمامًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات الكهربائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E53006-102411861	بطاقة UL الصفراء
-	-	غرض عام	الميزات
-	-	خصائص كهربائية جيدة	-
-	-	تدفق جيد	-
-	-	مقاومة عالية للصدمات	-
-	-	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	الاستخدامات
-	-	غرض عام	-
-	-	E53006	رقم ملف UL

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.38	الوزن النوعي

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D955	-	% 0.30-0.50	انكماش الغالب
Internal Method	-	200	نسبة التدفق
ASTM D2240	-	82	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 349541.58	MPa 2410	معامل الشد
ASTM D638	psi 5801.52	MPa 40.0	قوة الشد
ASTM D4226	-	-	مقاومة صدمة السقوط
-	-	J/cm 35.6	
-	-	J/cm 89.0	

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
UL 94	-	V-0	تصنيف اللهب

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.