

Axiall PVC 7765

PVC, Flexible	الفئة	Axiall Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Georgia Gulf 7765 هو مركب بثق PVC صلب متعدد الاستخدامات مصمم للاستخدام الداخلي. يحمل 7765 تصنيف NSF القياسي 51 (لمنطقة الطعام).

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E53006-549802	بطاقة UL الصفراء
-	-	مثبط للهب	الميزات
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	
-	-	قابلية تلوين جيدة	
-	-	ثبات أبعاد جيد	
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	
-	-	صلابة عالية	
-	-	مظاهر	الاستخدامات
-	-	NSF 51	تصنيفات الوكالة
-	-	بثق المظهر	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.42	الوزن النوعي
ASTM D785	-	93	صلابة روكويل
ASTM D2240	-	80	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 484426.92	MPa 3340	معامل الشد
ASTM D638	psi 5903.05	MPa 40.7	قوة الشد
ASTM D790	psi 438014.76	MPa 3020	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 10602.28	MPa 73.1	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 16.67	J/m 890	صدمة إيزود المحززة
ASTM D1822	ft·lb/in ² 71.85	kJ/m ² 151	قوة صدمة الشد

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	-		درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
-	F° 168.8	C° 76.0	
-	F° 161.6	C° 72.0	
ASTM D696	-	/6.5E-5 cm/cm C°	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.