

Axiall PVC LSS-8200

PVC, Flexible	الفئة	Axiall Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Georgia Gulf LSS-8200 عبارة عن مركب بثق صفائح PVC صلبة ذات أغراض خاصة مصممة لخصائص انبعاث الدخان المنخفضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E53006-243375	بطاقة UL الصفراء
-	-	انبعاث دخان منخفض	الميزات
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	بثق الألواح	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.48	الوزن النوعي
ASTM D785	-	109	صلابة روكويل
ASTM D2240	-	83	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 384350.7	MPa 2650	معامل الشد
ASTM D638	psi 5917.55	MPa 40.8	قوة الشد
ASTM D790	psi 409007.16	MPa 2820	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 10602.28	MPa 73.1	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 1.2	J/m 64	صدمة إيزود المحززة
ASTM D4226	-	J/cm 80.1	مقاومة صدمة السقوط

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	-	-	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
-	F° 152.06	C° 66.7	
-	F° 138.92	C° 59.4	
ASTM D696	-	/1.1E-4 cm/cm C°	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
UL 94	-	V-0\n\n\n5VA	تصنيف اللهب
ASTM E662	-	-	كثافة الدخان NBS
-	-	Ds 32.0	
-	-	Ds 124	
-	-	Ds 37.0	
-	-	Ds 206	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.