

Axplas® r-PP63 0000

| | | | |
|----------------------|--------|----------------|----------------|
| PP Homopolymer | الفئة | Axion Polymers | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألثة |

وصف المنتج

r-PP63 0000 حبيبات البولي برويلين Axplas® r-PP63 0000 درجة البولي برويلين عبارة عن مزيج من رقائق حبيبية نظيفة ومغسولة غنية بـ PP ذات حجم جسيمات منتظم. توجد كميات صغيرة من المطاط والخشب. يرجى ملاحظة أن مخطط التركيب هو نتيجة نموذجية وأن جميع كسور المواد قد تختلف بنسبة قليلة حول الأرقام الموضحة في الرسم البياني الدائري. تم إنتاج هذا المنتج من محتوى معاد تدويره بنسبة 100%، ويقدم مجموعة من المزايا للمستخدم، بما في ذلك: يمكن أن يقلل مدخلات الكربون المنخفضة من البصمة الكربونية الخاصة بك، والمكاسب البيئية من كفاءة الموارد، وتوفير التكاليف على المواد الخام. التطبيقات: مادة وسيطة تصنيع البلاستيك الخشب عامل مزج أو حشو لمنتجات البلاستيك المختلطة تصنيع الألواح والصفائح والألواح

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | نعم | المحتوى المعاد تدويره |
| - | - | ورقة | الاستخدامات |
| - | - | حبيبات | الأشكال |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.