VolcaLite® VLSTDA.0901BT

المصنع	Azdel, Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	ألياف البازلت	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

AZDEL VolcaLite VLSTDA.0901BT عبارة عن صفائح مركبة حرارية بالحرارة تتكون من مادة البولي بروبيلين منخفضة الكثافة ولب من ألياف البازلت المقطعة ، جنبًا إلى جنب مع طبقة PET مع فيلم حاجز متصل بسطح واحد وفيلم لاصق مثقوب على السطح الآخر. تستخدم هذه المادة عادةً كركيزة في التطبيقات شبه الهيكلية حيث تكون هناك حاجة إلى نسبة قوة إلى وزن عالية جدًا ، كما هو الحال في تبطين الرأس للسيارات وألواح الأبواب ورفوف الطرود الخلفية والمظلات الشمسية وغيرها من الزخارف الداخلية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف البازلت	-	-
الميزات	قوة عالية كثافة منخفضة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات أجزاء هيكلية تطبيقات التشكيل الحراري	- - -	- - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف لون طبيعي أبيض	- - -	- - -
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	ورقة	-	
طريقة المعالجة	التشكيل الحراري	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء		-	Internal Method
	kN/m 4.0	-	-
	kN/m 2.9	-	-
قوة الانحناء		-	Internal Method
	N 24	lbf 5.4	-
	N 20	lbf 4.5	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن الأساسي		-	ASTM D3776
	g/m² 900	lb/ft² 0.1843	-
	g/m² 1000	lb/ft² 0.2048	-
النفاذية	لا شيء	-	-
سمك اللوح	mm 2.70	in 0.1063	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 105	F° 221.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.