

Baoding 6126W

-TPU Polyester	الفئة	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

الخصائص: فيلم لاصق بالذوبان الساخن. يمكن استخدامه أيضًا مع MEK و EAC عند إذابته. أيضًا مع معدل تبلور عالي ولديه بشكل خاص قدرة ربط كبيرة مع TPU و PVC و NYLON والنسيج. التطبيقات: خرطوم الحريق، الأحذية، ختم المياه، طباعة الحبر، الزجاج المضاد للانفجار المستخدم في المباني العالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابلية الربط	الميزات
-	-	التصاق جيد	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	أحذية	
-	-	خرطوم	
-	-	حبر الطباعة	
-	-	أختام	
-	-	أبيض	المظهر

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	cP 1200.0 - 800.0	mPa·s 800-1200	لزوجة المحلول

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 131.0 - 113.0	C° 45.0-55.0	درجة حرارة تليين فيكات

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 176.0 - 158.0	C° 70-80	درجة حرارة بدء التدفق

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.