

## Baoding 6180

-TPU Polyester	الفئة	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

### وصف المنتج

الخصائص: فيلم لاصق بالذوبان الساخن، يتمتع بشكل خاص بقدرة ربط كبيرة مع TPU و PVC و NYLON والجلد والبوليستر والنسيج. قوة ربط أولية ممتازة، وقابلية ذوبان جيدة للمذيبات، وتبلور قوي، ولدونة حرارية منخفضة، ويمكن استخدامه كمادة لاصقة أحادية المكون أو مع عامل ربط متصلب. يمكننا تخصيص لزوجة مختلفة لكل درجة. التطبيقات: الملابس، الأحذية، الخيام، نفخة إصبع القدم ذات درجة الحرارة المنخفضة، الأمتعة، إلخ.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابلية الربط	الميزات
-	-	التصاق جيد	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	تطبيقات المستهلك	
-	-	أحذية	
-	-	أمتعة	
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.17-1.21	الكثافة
-	-	g/10 min 10-20	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	78-82	صلابة شور

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 230.0 - 212.0	C° 100-110	درجة حرارة الانصهار

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.